

御見積書

株式会社 スマートトラック
株式会社 ウシジマ
山中 康平 様

御中
御中

書類番号 202008-00143[01]
発行日 2020年8月26日

下記の通り御見積申し上げます。

ユーザー名	株式会社 梶運送	様
納期	別途打合せ	
納品先	弊社工場渡し	
支払条件	従来通り	
有効期限	発行日より3ヶ月	



本社営業部
〒811-0123
福岡県糟屋郡新宮町上府北4-2-1
TEL:092-963-2001
FAX:092-963-2020
担当者 : 橋本 敬一

金額合計	¥ 8,480,000 -
-------------	----------------------

※消費税は別途申し受けます。

承認 承認 担当

	橋本	橋本
--	----	----

No	商品名	数量	単位	単価	金額 (税別)
1	大型冷凍車架装 (側扉 2 組 / 4 軸) 【梶運送】様向け	1	式	8,480,000	8,480,000
2	<仕様>				
3	・別添仕様確認書 (管理番号: 821038) の通り				
4	<シャーシ>				
5	・日野: 2P-FWAXHG-GCABAF (ハイルーフ、後輪エアサス、冷専レイアウト)				
6	・燃料タンク: 300L x 2本 装着済みにて シャーシ在庫願います。				
7	・「(株)矢野特殊自動車」福岡県糟屋郡新宮町上府北4-2-1 へのシャーシ搬入をお願いします。				
8	<塗装・看板>				
9	・キャブ塗装: 無し				
10	・ボデー看板: 無し				
11	<冷凍機>				
12	・三菱: TU100SBX-25 (サブエンジン式)				
13	<その他>				
14	・車両回送費は含まれておりません。				
	◆◆◆ 以下余白 ◆◆◆				
					8,480,000
				金額合計	8,480,000

備考	
----	--

仕様確認書

(バン型車)

様式 主要01-07C-改定1



株式会社 矢野特殊自動車

年 月 日
ご承認印

営業部長	ブロック長	担当

管理番号: 821038

工事番号:

お客様名	(株)スマートトラック【梶運送】	殿	リポート仕様対照車両の有無。必ず記入の事 対照車両の登録番号・類別 登録番号 類別 TPA8381
販売会社	(株)ウシジマ	殿	

基本データ		断熱 床	75
架装名	TPAL	断熱 側面	75
管理温度	-20℃	断熱 後扉	90
輸送品目	鮮魚	後扉	
積載量	12800	形状・種類	270° 観音右先開
容積	52.82 [m3]	ロッド:本数	4本(同方向)
シャシ		ロッド:ハンドル方向	
メーカー	HI:日野	ロッド:扉金具材質	SUS
型式	2PG-FW1AXHG-GCABAF	ハンドルキャッチ	SUS (標準キャッチ)
馬力	380	蝶番:個数(片側)	(片側) 5枚
キャブ長	標準	蝶番:種類	SUS
キャブ幅	標準	90度ストッパー	無し
キャブ高	ハイルーフキャブ	外板	SUSプライ(ミガキ)
タイヤサイズ(前)	245/70R19.5 136/134J	側扉	
タイヤサイズ(後)	245/70R19.5 136/134J	左前:内測巾	1800
アルミホイ	有	左前:位置	1055
シャソプション	無し	左前:種類	観音開(前先開)
入庫予定日		左前:ロッド	センターロッド付(同方向)
冷凍機		左前:ハンドルキャッチ	標準キャッチ
メーカー	菱重	左前:開放止め	SUS(回転式ロック)
仕様	1ユニット1エハ	左後:内測巾	1800
冷凍機1:型式	TU100SBX-25	左後:位置	5105
冷凍機1:モータ	モータ付	左後:種類	観音開(前先開)
冷凍機2:型式	無し	左後:ロッド	センターロッド付(同方向)
冷凍機2:モータ		左後:ハンドルキャッチ	標準キャッチ
冷凍機2:取付向き	無し	左後:開放止め	SUS(回転式ロック)
温度記録計:種類	無し	右前:内測巾	
ボックス		右前:位置	
製造工場	YTJ (福岡)	右前:種類	
外板	ペシネ白	右前:ロッド	
内板	アルミ白	右前:ハンドルキャッチ	
タテネタ	アルミ	右前:開放止め	
ヨコネタ	アルミ	右後:内測巾	
後扉枠:材質	SUSミガキ	右後:位置	
後扉枠:取手	有り(SUS): 1対	右後:種類	
後扉枠:蝶番プロテクター	無し	右後:ロッド	
側扉枠:材質	SUSミガキ	右後:ハンドルキャッチ	
側扉枠:取手	無し	右後:開放止め	
内寸 内長	9345	側扉外板	SUSプライ(ミガキ)
内寸 内幅	2270	側扉蝶番	5枚
内寸 内高	2490	側扉カムロック	
断熱 天井	100	側扉金具	SUS
断熱 前壁	100	床	

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。

フロア:種類	SM7フロア 25	フェンダー泥除ゴムステー	┌型延長付
フロア:ノンスリップ仕様	ノンスリップ仕様:有り	泥除レザー	SUS丸棒
フロアミゾ	前後両側	チェーン掛	SS
ジョロダーレール:種類	TS型(SUSレール)	後部当りゴム(両端)	メンバー両端 D型ダンパーゴム
ジョロダーレール:列数	4列	後部当りゴム(中央)	フレーム両端 D型ダンパーゴム
ジョロダー格納:材質	無し		
ジョロダー格納:取付位置			リヤゲート
ローラー埋込工事	無し	型式	無し
水抜きホース:種類	1・1/2"ウオーターホース栓付		電装
水抜きホース:バルブ	塩ビバルブ付	テールランプ:種類	ICL(丸型)3灯式
	内装	テールランプ:取付	吊下げ(SUS栓付)
前荷受け:種類	AL型材(100mm)	テールランプヒサシ:種類	無し
前荷受け:ダクト	有り	室内灯:種類	LED コーナーライト
前荷受け:材質	AL平白	室内灯:個数	2個
ラッシングレール:材質	SUSサニタリーレール	車高灯:前	
ラッシングレール:埋込み	埋込なし	車高灯:後	片側:1個
ラッシングレール:一段目位置	500	車幅灯:片側	片側:5個
ラッシングレール:二段目位置	1500	バックアイカメラ:	購入取付(一式)
ラッシングレール:三段目位置		バックアイカメラ:メーカー型式	市光
カーゴガイド:種類	無し	バックアイカメラ:モニター	吊り下げ7.0型カラーモニター(市光)
カーゴガイド:段数		バックアイカメラ:カメラ	カラーカメラ(シャッター有り)
側面エアリフ:種類	ドーム 15		塗装
側面エアリフ:取付	縦天井まで	キャブ塗装	無し
後部SUS板:種類	戸当り一体式:L=1200(上下フサギ)	下廻り塗装	無し(シャシ標準色のまま)
ハレットガイド:種類	スマートハレットガイド	ポスター看板	無し
後部エアリフ	ドーム 15	ポスターライン	無し
天井結露防止シート	天井結露防止シート取付		積込品
扉内部カーテン	無し	ジョロダー本体	無し
中仕切	無し	ジョロダー本体	
	シャシ架装	ジョロダーレール詰め木	無し
燃料タンク:1:取付	標準車のまま	ラッシングベルト1:型式	
燃料タンク:1:容量	300L	ラッシングベルト1:個数	無し
燃料タンク:1:個数	1個	ラッシングベルト2:型式	
燃料タンク:1:	テール取付	ラッシングベルト2:個数	無し
燃料タンク:2:取付	追加取付	ラッシングベルト3:型式	
燃料タンク:2:容量	300L	ラッシングベルト3:個数	無し
燃料タンク:2:個数	1個	ラッシングビーム(AL)	無し
燃料タンク:2:	テール取付	ラッシングビーム:前荷受	無し
工具箱1:種類	FRP白 750mm A(大)	ラッシングビーム:中間	無し
工具箱1:個数	1個	ラッシングビーム:中仕切	無し
工具箱2:種類	無し		特記事項
工具箱2:個数			
導風板:メーカー名	無し		
導風板:	無し		
	補装		
ローラーBOX:材質	無し		
ローラーBOX:長さ			その他・注意事項
ローラーBOX:幅			<仕様のポイント> ・床材:サニタリーフロア40 サニタリーフロア25 ・床断熱:100mm 75mm ・床面高:上記2点で40mm下げ = 1165mm ・内高:上記2点で40mm上げ = 2490mm ・ジョロダーレール埋め材:無し
フェリーフック:取付	無し		
サイドバンパーWB:材質	AL 角型(YTJ製)		
サイドバンパーWB:段数	3段		
サイドバンパーROH:材質	AL 角型(YTJ製)		
サイドバンパーROH:段数	3段		
シャシ基準バンパー	シャシ基準バンパー 有り		
リヤバンパー:種類	無し(シャシ基準バンパーのみ)		
フェンダー	標準八型		

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。