

TEL : 092-963-2000

備考 (株)スマートトラック (本田産業) 様引当分

- ・冷凍機付冷凍車
- ・各種ウイングボデー
- ・タンクローリー・トレーラー
- ・車輛運搬車・トレーラー
- ・粉粒体エア圧送車
- ・高圧洗淨車
- *その他各種特殊自動車

仕様確認書

(バン型車)

様式 主要01-07C-改定1



株式会社 矢野特殊自動車

年 月 日
ご承認印

営業部長	ブロック長	担当
		安高

管理番号: 612403

工事番号:

お客様名	(株)スマートトラック【本田産業】	殿	リポート仕様対照車両の有無。必ず記入の事						
販売会社	(株)牛島自動車	殿	<table border="1"> <tr> <td>対照車両の登録番号・類別</td> <td></td> </tr> <tr> <td>登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>類別</td> <td></td> </tr> </table>	対照車両の登録番号・類別		登録番号		類別	
対照車両の登録番号・類別									
登録番号									
類別									

基本データ		断熱 床	75
架装名	TPAL	断熱 側面	75 60
管理温度	-20℃	断熱 後扉	75
輸送品目	肉、冷蔵	後扉	
積載量		形状・種類	270° 観音右先開
容積	51.34 [m3]	ロッド: 本数	4本(同方向)
シャシ		ロッド: ハンドル方向	
メーカー	HI: 日野	ロッド: 扉金具材質	SUS
型式	① 2RG-FR1AWHJ-GRAAA	ハンドルキャッチ	SUS (標準キャッチ)
馬力	② 2PG-FR1AWHJ-GCAAA	蝶番: 個数(片側)	(片側) 5枚
キャブ長	標準	蝶番: 種類	SUS
キャブ幅	標準	90度ストッパー	無し
キャブ高	標準	外板	アルプライ白
タイヤサイズ(前)	275/80R22.5 151/148J	側扉	
タイヤサイズ(後)	275/80R22.5 151/148J	左前: 内測巾	1150
アルミホイール	無し	左前: 位置	2075 ※ 位置後日詳細確認
シャシオプション	有り	左前: 種類	1枚開
入庫予定日		左前: ロッド	1本ロッド
冷凍機		左前: ハンドルキャッチ	標準キャッチ
メーカー	菱重	左前: 開放止め	SUS(回転式ロック)
仕様	1ユニット1台	左後: 内測巾	
冷凍機1: 型式	TU100SA-25	左後: 位置	
冷凍機1: モータ	モータ付	左後: 種類	
冷凍機2: 型式	無し	左後: ロッド	
冷凍機2: モータ		左後: ハンドルキャッチ	
冷凍機2: 取付向き	無し	左後: 開放止め	
温度記録計: 種類	無し	右前: 内測巾	
ボックス		右前: 位置	
製造工場	YTJ (福岡)	右前: 種類	
外板	ペンネ白	右前: ロッド	
内板	アルミ白	右前: ハンドルキャッチ	
タテネタ	SS H×25	右前: 開放止め	
ヨコネタ	アルミ H×100	右後: 内測巾	
後扉枠: 材質	SUSミガキ	右後: 位置	
後扉枠: 取手	有り(SUS)	右後: 種類	
後扉枠: 蝶番プロテクター	無し	右後: ロッド	
側扉枠: 材質	SUSミガキ	右後: ハンドルキャッチ	
側扉枠: 取手	無し	右後: 開放止め	
内寸 内長	9360	側扉外板	アルプライ白
内寸 内幅	2300	側扉蝶番	5枚
内寸 内高	2385 ※ 継ぎ目あり	側扉カムロック	4枚
断熱 天井	75	側扉金具	SUS
断熱 前壁	100	床	

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。

フロア:種類	SM7フロア 40	フェンダー:泥除ゴムステー	ㄱ 型延長付
フロア:ノンスリップ仕様	ノンスリップ仕様:有り	泥除レザー	SUS丸棒
フロアミゾ	前後両側	チェーン掛	SS
ジョロダーレール:種類	TS型(SUSレール)	後部当りゴム(両端)	メンバー両端 D型ダンパーゴム
ジョロダーレール:列数	4列	後部当りゴム(中央)	フレーム両端 D型ダンパーゴム
ジョロダー格納:材質	SUS430製		
ジョロダー格納:取付位置	リヤメンバー取付		リヤゲート
ローラー埋込工事	無し	型式	無し
水抜きホース:種類	1・1/2"ウオーターホース栓付		電装
水抜きホース:バルブ	塩ビバルブ付	テールランプ:種類	ICL(丸型)3灯式
	内装	テールランプ:取付	吊下げ(SUS棒付)
前荷受け:種類	AL型材(100mm)	テールランプヒザシ:種類	無し
前荷受け:ダクト	有り	室内灯:種類	LED コーナーライト
前荷受け:材質	AL平白	室内灯:個数	2個
ラッシングレール:材質	ALサニタリーレール (3段)	車高灯:前	
ラッシングレール:埋込み	埋込なし	車高灯:後	片側:1個
ラッシングレール:一段目位置	500	車幅灯:片側	片側:5個
ラッシングレール:二段目位置	1300	バックアイカメラ:	購入取付(一式)
ラッシングレール:三段目位置	1800	バックアイカメラ:メーカー型式	市光
カーゴカイト:種類	無し	バックアイカメラ:モニター	吊り下げ7.0型カラーモニター(市光)
カーゴカイト:段数		バックアイカメラ:カメラ	カラーカメラ(シャッター有り)
側面エアリブ:種類	ドーム 15		塗装
側面エアリブ:取付	横張り	キャブ塗装	1色追加=2色
後部SUS板:種類	戸当り一体式:L=1200(上下7サギ)	下廻り塗装	無し(シャシ標準色のまま)
パレットカイト:種類	スマートパレットカイト	ポデー看板	無し
後部エアリブ	ドーム 15	ポデーライン	有り
天井結露防止シート	天井結露防止シート取付		積込品
扉内部カーテン	透明糸入りカーテン ※天井収納	ジョロダー本体	無し
中仕切	簡易ソフ2分割(PS仕様) ※新型40mm	ジョロダー本体	
	シャシ架装	ジョロダーレール詰め木	SUS曲板
燃料タンク:1:取付	標準車のまま	ラッシングベルト1:型式	
燃料タンク:1:容量	300L	ラッシングベルト1:個数	無し
燃料タンク:1:個数	1個	ラッシングベルト2:型式	
燃料タンク:1:	デュー取付	ラッシングベルト2:個数	無し
燃料タンク:2:取付	追加取付	ラッシングベルト3:型式	
燃料タンク:2:容量	300L	ラッシングベルト3:個数	無し
燃料タンク:2:個数	1個	ラッシングビーム(AL)	無し
燃料タンク:2:	デュー取付	ラッシングビーム:前荷受	無し
道具箱1:種類	FRP白 900mm	ラッシングビーム:中間	無し
道具箱1:個数	1個	ラッシングビーム:中仕切	無し
道具箱2:種類	無し		特記事項
道具箱2:個数			
導風板:メーカー名	無し		
導風板:	無し		
	補装		
ローラーBOX:材質	SUS430製		
ローラーBOX:長さ	3200mm		その他・注意事項
ローラーBOX:幅	巾 630mm		※ 氷降機燃料タンク 200L 取付 (左側付)
フェリーフック:取付	無し		※ ローラー掛け (左右取付)
サイドバンパーWB:材質	AL 角型(YTJ製)		※ アドブルー予備タンク収納 (SUS製) スペース確保必要
サイドバンパーWB:段数	3段		
サイドバンパーROH:材質	AL 角型(YTJ製)		
サイドバンパーROH:段数	3段		
シャシ基準バンパー	シャシ基準バンパー 有り		
リヤバンパー:種類	無し(シャシ基準バンパー のみ)		
フェンダー	標準H型		

ご確認いただきました、上記仕様の車体製作にあたっては、道路運送車両法の保安基準、ならびに車両制限令等の法令・規制に適合すると共に、安全性・耐久性が充分なる施工を致します。