













注意 加熱厳禁

パネルの亀裂や剝離が発生する恐れがありますので、表面温度が**75℃以上**になるような加熱は絶対にしないで下さい。

法にもとづき、フロン類は
 ・みだりに大気に漏らしてはいけません
 ・廃棄・整備時に回収業者へ依頼が必要
 ・未回収の機器を引渡してはいけません

製造者名	東プレ株式会社
製造番号	H212261
製造年月	2021 - 11

使用材料一覧 (樹脂部品)		
部位	名称	材質 ISO規格
ルーフ	内外面	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
フロント	内外面	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
サイド	内外面	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
床	内外面	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
ドア	内外面	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
内装	断熱材	AES
	パッキン	EPDM
	パッキン受け	AES
	パシガード	PE
外装	エアリブ塗料	AAS
	庫内灯スイッチ	AAS
実装	観天スペーサー	樹脂プラスチック
その他	配線被覆材	PVC

フロン排出抑制法 第一種特定製品
 (冷凍・冷蔵機器)

(1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
 (2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
 (3) フロン類の種類、冷凍番号、地球温暖化係数及び数量。

種類	冷凍番号	地球温暖化係数	数量 (kg)
HFC	R134a	1430	0
HFC	R404A	3920	0
HFC	R513A	631	0
HFC	R452A	2140	1.90

装置型式	1. XV22L30-F	—
オイル種類	SUNICE SL-68SP	—
スタンバイ時電圧	φ3 AC200 [V]	—
消費電力	2.6 [Kw]	—
最大消費電力	2.6 [Kw]	—
庫内電圧	DC 24 [V]	—
製造番号/年月	H212261 / 2021 - 11	—

Tapre 東プレ株式会社

